

X TREME

SAVE **Lite**



Læs mere om garanti på www.lemu.dk/midea



iECO-Mode

Med intelligent indbygget styring sikrer varmepumpen altid den optimale energibesparelse.

Følg mig

Med denne funktion kan man med den indbyggede rumføler i fjernbetjeningen bruge den som reference og dermed sikre en optimal temperatur i opholdsområdet.

Føl dig hjemme med Midea

Midea er grundlagt i 1968 og er i dag blandt verdens top 500 virksomheder, og en af de største producenter af bl.a. varme, ventilations- og klimaanlæg.

Midea er kendetegnet ved konkurrencedygtige, designvindende produkter, der er velegnede til det nordiske klima. I Danmark forhandles Midea af Lemvigh-Müller, og vi kan tilbyde forskellige løsninger fra et bredt udvalg af Mideas kvalitetsprodukter.

Se mere på www.lemu.dk/midea



High Density Filter



Cold Catalyst Filter



Auto Restart Function



iECO Mode



Follow Me



Sleep Mode



2-Way Draining



Low Ambient Cooling



PrimeGuard™



Refrigerant Leak Detection



8°C Heating



Mono & Multi



Remote Control App



Intelligent Dusting Switch



24H Timer



Louver Position Memory



Diamond Cabinet



Anti-Cold-Air Function



Self-Cleaning

Xtreme Save Lite



			Model	Xtreme Save Lite 9	Xtreme Save Lite 12
			LM nr.	7878407090	7878407100
Kølekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	2,80 (1,02-3,22)	3,60 (1,37-4,30)
Varmekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,80 (1,00-4,38)
P-design (-10 gr. C ude / +20 gr. C inde)			kW	2,5	2,5
Effektforbrug køl		nom. (min.-maks.)	W	733 (80-1100)	1096 (120-1650)
Effektforbrug varme		nom. (min.-maks.)	W	771 (70-990)	1027 (110-1480)
SEER				7,4 / A++	7,0 / A++
SCOP				4,1 / A+	4,2 / A+
Luftmængde inddel	L/M/H		m ³ /h	330/460/520	350/400/530
Lydtryksniveau	L/M/H	Inddel	dB(A)	22/32/37	22/32/37
		Uddel	dB(A)	55,5	55,5
Lydeffektniveau	Højblæserhast.	Inddel	dB(A)	54	56
		Uddel	dB(A)	62	62
Mål	BxHxD	Inddel	mm	726x210x291	835x208x295
		Uddel	mm	720x270x495	720x270x495
Vægt		Inddel	kg	8,0	8,7
		Uddel	kg	23,5	23,7
El-tilslutning		V/F/Hz		230/1/50	
Anbefalet kabel**		Antal leder x mm ²		3G2,5	
Styreledning (kabel)		Antal leder x mm ²		5G1,5	
Anbefalt maks sikringsstørrelse**		A		10	
Rør dimensioner		Tryk rør	mm(Tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Sug rør	mm(Tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Afløbsslange(udv)	mm	16	16
Maks rørlængde			m	25	25
Maks højdeforskel inddel-uddel			m	10	10
Kølemiddel type				R32	
Kølemiddelmængde(forfyldtoptil5meterkølerør)			kg	0,60	0,65
Mængde kølemiddel ved efterfyldning			g/m	12	12
Driftstemperatur uddel køling			°C	-10 / 45	
Driftstemperatur uddel varme			°C	-10 / 13724	
Standard fjernbetjening				RG10A1(B2S)BGEF	
WIFI-modul (kan tilkøbes)				LM nr. 7886328077	

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;
Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;
Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af inddelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af uddelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

**Midea forhandles af
Lemvigh-Müller**

Skriv eller ring til energi og klima på:
midea@lemu.dk | Tlf. 3695 5454

Læs mere på lemu.dk/midea

